

Reinigungs- und Pflegeanleitung für Fronten aus ACRYLUX

(Basierend auf dem Info-Blatt der Fa. FORMEX AG)

Nach dem Entfernen der Schutzfolie ist die Oberfläche besonders empfindlich!

Unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit härtet die Oberfläche weiter aus. Dies kann bis zu 3 Tage dauern. Um diesen Vorgang zu beschleunigen bzw. die Widerstandsfähigkeit gegen Wisch- und Kratzspuren zu verbessern, sollte man die Oberfläche mit dem empfohlenen Poliermittel (Ultra Gloss Superpolish) behandeln. 1 Flasche dieses Poliermittels ist im Lieferumfang der Küche enthalten.

Dieser Vorgang sollte in regelmässigen Abständen (ca. alle 3 Monate je nach Beanspruchung) wiederholt werden.

Für die Pflege zwischendurch verwendet man eine milde Seifenlösung und ein weiches Tuch. Um eine statische Aufladung zu vermindern, wird ein antistatischer Kunststoffreiniger empfohlen. Scheuerne Putzlappen sind zu vermeiden, dazu zählt auch die Rückseite eines haushaltsüblichen Abwuschschwammes, weil dadurch Kratzer verursacht werden.

Die Oberflächen der Fronten dürfen auf keinen Fall mit Dampfreinigern behandelt werden.

Bitte verwenden Sie keine alkoholhaltigen Reiniger und Scheuermittel. Ebenfalls sollten Sie keine Möbelpolituren oder Wachse verwenden, da diese ungeeignete Lösungsmittel enthalten können und einen schmutzbildenden Film erzeugen!

Diese Pflegehinweise sind nach heutigen Kenntnissen und Erfahrungen erarbeitet.